



NOTAS

- 1 – DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO
- 2 – AGUARDE A DEFINIÇÃO DO FORNECEDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS BATES DE FIM DE CURSO, PLACAS DE APOIO PARA MACIOQUEMENTO E TRATAMENTO DA MÁQUINA
- 3 – HOLDO: CASAS DE TRANSFERÊNCIA, CASA DE COMPRESSOR E TRANSPORTADORES DA PONTE.
- 4 – PISO ELEVADO PARA MANOBRAS DE CAMINHÕES NA CASA DE MOTORIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR DE MINÉRIO. PREVER CONJUNTOS DE TRANSLAÇÃO COMPATIVELIS COM 0 PISO ELEVADO
- 5 – SUPORTE PARA ELÉTRICA
- 6 – PREVER ALARGAMENTO DO PASSADIGO NA REGIÃO DA CAIXA DE JUNÇÃO CONFORME DETALHE 1

QUANTIDADE: 2 CARREGADORES

DADOS GERAIS:

PRODUTO : MINÉRIO DE FERRO	SINTER FEED	PELLET FEED FINES
PESO ESPECÍFICO APARENTE	2,5t/m ³	1,8t/m ³
CAPACIDADE NOMINAL	12.000t/h	8.600t/h
ÂNGULO DE REPOUSO	38º a 40º	38º
ÂNGULO DE ACOMODAÇÃO	23º	24º
GRANULOMETRIA	100% < 6,35mm 50% < 1mm	100% < 0,3mm 90% < 0,075mm

DESENHOS DE REFERÊNCIA

[illegible]